

POFi

ENGINEERING



Expert in Mixing and dosing efficiency



NETTOYANT POUR PIÈCES SOUILLEES PAR DU POLYURETHANE

POUR LIGNES DE PRODUCTION HAUTE PRESSION

EN705 – C'est un nettoyant très puissant qui offre autant d'efficacité de nettoyage que les nettoyants à base de DCM, sinon plus, mais avec beaucoup moins de risques pour la sécurité. Principalement utilisé pour l'entretien des machines d'injection, ce nettoyant liquide sans solvant attaque vraiment le PU. Sa formule est conçue pour imprégner le polyuréthane durci et rompre ses liaisons, ce qui le ramollit et perd sa structure. Cela laisse le résidu PU souple et facile à enlever ou à décoller. L'EN705 est idéal pour nettoyer les pièces amovibles des machines telles que les pistolets de pulvérisation, les buses et les moules. Les pièces peuvent être trempées dans une cuve de liquide EN705 car il est capable de pénétrer profondément dans les résidus de PU accumulés et les ramener à un état opérationnel comme s'ils étaient neufs. Du fait de sa puissance, il doit être rincé correctement pour stopper son action.



**EN705 LO
NON-HAZARDOUS
POLYURETHANE
CLEANER**

Directions for use:

- Use neat, immerse parts to be cleaned or pour into cold mould.
- Leave for a minimum of 60 minutes preferably overnight
- Can be heated to 35°C Maximum
- Wipe off with a clean cloth, stiff brush, paint scraper or compressed air.
- Avoid extended contact with mild steel, plated metals or viton seals.
- For best results rinse/clean parts with diluted inhibited parts wash cleaner and dry thoroughly.

Health & Safety

DIMETHOXYMETHANE, L (+)-LACTIC ACID, ETHYL (S)-2-HYDROXYPROPIONATE, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
EUK208: Contains (S)-p-mentha-1,8-diene. May produce an allergic reaction.
H318: Causes serious eye damage.
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P305+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor/first aid.

NOT CLASSIFIED AS DANGEROUS FOR TRANSPORT

Nicht Gefährlich Polyurethan Reiniger

- ANWENDUNGSHINWEISE**
- Einweichen der zu reinigenden Teile für mindestens 60 Minuten, besser über Nacht.
 - Angewandte Vorreinigungsmittel entfernt außerdem Fett, Öl, Lacke oder Lackreste entfernen.
 - Nachbelegungen des zu reinigenden Bauteils mit Wasser abspülen.
 - Vor der Anwendung ggf. Verträglichkeit der zu reinigenden Materialien gegenüber EN 705 LO prüfen.

Vertrieb in D, A, CH durch:
KLEBECHNIK Dr. Hartwig Lotze G.K.
 Hofberg 4, 25597 Breitenberg, Deutschland, Tel.: +49 4822 95180

Made in UK by:

Bull Ltd, Unit 8, Markham Vale Environment Centre, Markham Lane, Chesterfield, Derbyshire, S44 9HY
 Tel: +44 (0)1246 240880 Mobile: 07812 804343 **20 Litre**



DANGER

Utilisation :

Faire tremper les pièces 60 minutes pour les pièces acier, plus pour les pièces inox ou aluminium.
 Nettoyer avec une brosse ou de l'air comprimé.
 Rincer les pièces à l'eau et les essuyer.
 Nota : Ce nettoyant peut être utilisé dans une station de lavage base solvant

INFORMATIONS UTILES
 Nos bureaux sont ouverts du Lundi au vendredi de 8 h à 18h. En dehors de ces heures merci de nous contacter par E-Mail, nous vous répondrons au plus vite.

POFI-ENGINEERING SA
 Société anonyme au capital de 111 300 €

CONTACT
 21 RUE DE LUXEMBOURG
 L-5752 FRISANGE
 Phone: +352 26 67 08 71
 Fax : +352 27 68 73 93

INFORMATIONS LÉGALES
 R.C. Luxembourg B 118719
 Autorisation N° 136879/2
 VAT N° LU 22332726
 Banque :ING
 IBAN : LU02 0141 0443 4790 0000 / BIC
 CELLULLL